Procedures

- MsgtoPC

MsgtoPC

ORIGINAL:

```
!************************************************************
 !* Procedure MsgtoPC () *
 !* *
 !* Diese Prozedur ?bertr?gt eine Meldung von der *
 !* Vordergrundtask ?ber die Task com (Hintergrundtask) *
 !* zu dem RPC *
 !* *
 !* *
 !* Input Parameter: string stMsgtpe *
 !* string stWert *
 !* *
 !* Date: Version: Programmer: Reason: *
 !* 16.11.95 1.00b B.Luckas *
 !************************************************************
 PROC MsgtoPC(
   num nMsgtype,
   string stWert)
   TEST nMsgtype
   CASE syIRBStatus:
     IF stWert="1" THEN
```

```
    nFLRMode:=1;
    nAlr:=G;
    nAnr:=0;
    nQpoa:=NULL;
    nEpoa:=NULL;
    nSpb:=N;
    nQtta:=NULL;
    nEtta:=NULL;
    nStb:=N;
  ENDIF
  IF stWert="0" THEN
    nFLRMode:=0;
  ENDIF
  nZ_tgm:=1;
  handshakeZ;
CASE syErrorMsg:
  !Umwandlung Fehlernummer
  bconv:=StrToVal(stWert,nAnr);
  nAlr:=K;
  !Negativ Quittierung Positionierauftrag
  IF nQpoa=P THEN
    nQpoa:=NULL;
    nEpoa:=N;
  ENDIF
```

```
      !Negativ Quittierung Transportauftrag
      IF nQtta=P THEN
        nQtta:=NULL;
        nEtta:=N;
      ENDIF
      nZ_tgm:=1;
      handshakeZ;
    CASE syinit:
      neustart;
      nZ_tgm:=1;
      handshakeZ;
    DEFAULT:
      TPWrite "Fehler bei MsgtoPC";
    ENDTEST
  ENDPROC
```

TRADUCCIÓN:

```
!*********************************************************
!* Procedimiento MsgtoPC () *
!* *
!* Este procedimiento transfiere un mensaje desde la *
!* tarea en primer plano a través de la tarea com (tarea en segundo plano) *
!* a la RPC *
!* *
!* *
```

```
!* Parámetros de entrada: cadena stMsgtype *

!* cadena stValue *

!* *

!* Fecha: Versión: Programador: Motivo: *

!* 16.11.95 1.00b B.Luckas *

!*************************************************************
PROC MsgtoPC(
num nMsgtype,
string stValue)

TEST nMsgtype
CASE syIRBStatus:

IF stValue="1" ENTONCES

Modo nFLRM:=1;

nAlr:=G;

nAnr:=0;

nQpoa:=NULL;

nEpoa:=NULL;

nSpb:=N;

nQtta:=NULL;

nEtta:=NULL;

nStb:=N;

ENDIF

SI stWert="0" ENTONCES

Modo nFLRM:=0;

ENDIF

nZ_tgm:=1;
```

apretón de manosZ;

CASE syErrorMsg:

!Número de error de conversión

bconv:=StrToVal(stWert,nAnr);

nAlr:=K;

Orden de posicionamiento de acuse de recibo negativo

SI nQpoa=P ENTONCES

nQpoa:=NULL;

nEpoa:=N;

FIN SI

Orden de transporte de acuse de recibo negativo

SI nQtta=P ENTONCES

nQtta:=NULL;

nEtta:=N;

FIN SI

nZ_tgm:=1;

handshakeZ;

CASO syinit:

reiniciar;

nZ_tgm:=1;

handshakeZ;

PREDETERMINADO:

TPWrite "Error en MsgtoPC";

FIN PRUEBA
FIN PROCESO